

Druckluftstecker NW 7,2

Artikel-Nr. 04900-MS-DS-LW bis 04900-MS-DK-IG



Dichtung bereits
auf dem Gewinde!



Kein zusätzliches
mehr Abdichten nötig!



Einstecktülle für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 Messing blank

Artikel-Nr.	Variante	SW	L mm	D mm	L1 mm
04900-MS-DS-LW6	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
04900-MS-DS-LW8	Tülle LW 8	-	45,0	12,0	25,0
04900-MS-DS-LW9	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
04900-MS-DS-LW10	Tülle LW 10	-	45,0	12,0	25,0
04900-MS-DS-LW13	Tülle LW 13	-	46,0	11,9	24,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 Messing blank, Aussengewinde

Artikel-Nr.	Variante	SW	L mm	D mm	L1 mm
04900-MS-DS-18AG	G 1/8 außen	14	31,0		7,0
04900-MS-DS-1/4AG	G 1/4 außen	17	32,0		8,0
04900-MS-DS-3/8AG	G 3/8 außen	19	33,0		8,5
04900-MS-DS-1/2AG	G 1/2 außen	24	35,0		10,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8 Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Variante	SW	L mm	D mm	L1 mm
04900-MS-DS-1/8IG	G 1/8 innen	14	31,0		7,0
04900-MS-DS-1/4IG	G 1/4 innen	17	32,0		8,0
04900-MS-DS-3/8IG	G 3/8 innen	19	33,0		8,5
04900-MS-DS-1/2IG	G 1/2 innen	24	35,0		10,0